

Retenedor electromagnético para puertas

Secukey®

Mod. SAC-M280TF / SAC-M500TF

Descripción

- Doble voltaje: DC 12V + 24V
- Consumo de corriente: 500mA a 12V, 250mA a 24V
- Supresor de alzas de voltaje incorporado



SAC-M280TF
SKU: 40041172



SAC-M500TF
SKU: 40041272

Especificaciones		
Modelo	SAC-M280TF	SAC-M500TF
Fuerza de retención	600LBS/280KGS/3000N	1200LBS/600KGS/6000N
Dimensiones	250L x 47W x 25D (mm)	258L x 65,7W x 38,8D (mm)
Capacidad	600 LBS	1.200 LBS
Sensor de bloqueo (Efecto Hall IC)	•	•
LED Bi-Color de Monitoreo	•	•
Temporizador (0-90sec)	•	•

Modelo de soporte		
Soporte para puertas de vidrio	SAC-UZL	SAC-UZL
Soporte en L ajustable	SAC-L280	SAC-L500
Soporte en Z ajustable	SAC-Z280	SAC-Z500



SAC-L280
SKU: 40152172



SAC-L500
SKU: 40152472

Soporte en Z ajustable



SAC-Z280
SKU: 40152272



SAC-Z500
SKU: 40152572

Soporte para puerta de vidrio



SAC-UZL
SKU: 40152372

Soporte en U para puerta de Vidrio



SAC-U280
SKU: 40152772